



ONLY REAL ROOFERS DO IT LIKE THIS.

## **1 JE SCHROEFT HET PANEEL VAST OP DE BINNENMUUR. (YTONG, GEÏSOLEERDE SNELBOUWSTEEN,...)**

### **WAAROM?**

Multiplex leeft en wil zich dus vrij kunnen bewegen. Door te schroeven op de binnenmuur "dwingen" we het paneel om in lijn te blijven. Langs de buitenzijde wordt deze taak vervuld door het dakrandprofiel. De sterke eigenschappen van Solid John zorgen ervoor dat het paneel steeds stabiel blijft onder druk van wisselende temperatuur en vochtigheid.

## **2 JE DEKT DE PLAAT ONMIDDELIJK AF NA PLAATSING.**

### **WAAROM?**

Solid John gebruikt looizuurhoudende houtsoorten. (Bv: Rode Meranti, Keruing,...) Dit looizuur zorgt voor een natuurlijk afweermecanisme tegen schimmels en bacteriën. De keerzijde is wel dat het paneel kleur kan loslaten in contact met water. Om te vermijden dat dit kleur op de gevel terecht komt, dek je best altijd het paneel onmiddellijk af.

## **3 JE BEVESTIGT OP DE FAÇADE OF GEVELBEKLEDING UITSLUITEND MET DE SOLID JOHN POLYMEER.**

### **WAAROM?**

2 verschillende bouwmaterialen met elkaar verbinden is altijd een risico. Ze leven op een andere manier en zijn dus in staat om elkaar te bewegen. Maak uitsluitend de verbinding met behulp van die Solid John polymeer, die is ontworpen om 2 verschillend levende materialen met elkaar te verbinden.

TIP: Bij gevelbekleding verkleef je beter niet over de volledige lijn. Laat hier en daar een stuk over om ervoor te zorgen dat ventilatie nog steeds mogelijk is. (suggestie: 50 cm wel, 50 cm niet)

## **4 VOORZIE EEN UITZETTINGSVOEG VAN 2MM TUSSEN 2 PANELEN**

### **WAAROM?**

De platen kunnen uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuur en vochtigheid. Hiervoor is wat reserveruimte nodig tussen 2 panelen. Als je dit niet doet, loop je het risico dat de platen elkaar opduwen en bol komen te staan.

## **5 DE SOLID JOHN GARANTIEBETONPLEX KAN ZEER GOED TEGEN VOCHT MAAR MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN IN "BESCHUTTE" OMGEVING.**

### **HOEZO?**

Het paneel is gemaakt om goed tegen vocht te kunnen. Multiplex is echter geen product om te gebruiken in de blote hemel. Gebruik enkel het paneel op plaatsen waar de neerslag niet rechtstreeks op het paneel terecht komt.